

Solarcril®

MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE

Fácil de usar
e fácil de vender



4 cores de acabamento
Branco
Terracota
Verde
Cinza

Pronta e
fácil de aplicar

Muito durável

Solarcril é uma emulsão acrílica, com alto conteúdo de sólidos, aplicada a frio, que seca rápido, formando uma membrana elástica, impermeável, resistente e durável.

- Alta elasticidade: alongamento de 400%.
- Alto conteúdo de sólidos.
- Seca em cerca de 3h.
- Aderente e impermeável.
- Resiste às intempéries.



- Produto à base de água, sem solventes orgânicos, não polui a atmosfera.
- Acabamento em Branco ou cores claras, reflete a luz solar e melhora o conforto térmico.
- Não perigosa.
- Atóxica, depois de seca.

Aplicações:

Impermeabilização de lajes, coberturas e marquises não transitáveis, banheiros, cozinhas, calhas e estruturas em geral de concreto ou pré-moldadas, paredes de alvenaria, telhas cerâmicas, fibrocimento, metálicas, revestimentos cerâmicos, asfálticos, de madeira e outros.



Lajes não transitáveis



Marquises



Calhas de concreto e alvenaria

Solarcril[®]

MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE

Instruções de Aplicação:

Solarcril vem pronta para aplicar.

As embalagens trazem completas instruções de aplicação sobre Preparo da Superfície e Impermeabilização:

Preparo da superfície



• **Caimentos:** a inclinação não deve ser menor que 1% (1cm para 1m). No caso de superfícies horizontais, verifique se há áreas de empoçamento. Não aplicar nestas áreas. Se necessário, picote, limpe e aplique argamassa forte, no traço 1:3 - cimento: areia, em volumes, para nivelar.



• **Cantos:** elimine os cantos vivos, ângulos de 90° ou menos, fazendo "meias-canas", arredondados com argamassa forte 1:3, com 2cm de lado.



• **Limpeza:** remova partes soltas, saliências, objetos perfurantes, areia, limo, oleosidades e restos de impermeabilizações anteriores, através de picotamento, raspagem, escovamento, lavagem, etc. Deixe a superfície secar bem após a limpeza.

Impermeabilização




• Use rolo de lã, pincel, trincha, vassoura, broxa, espátula, desempenadeira ou pulverizador para aplicar o material.

• Caso a superfície seja muito porosa, acrescentar até 15% de água limpa, para diluir o produto, na primeira demão.



• Aplicar em no mínimo 3 demãos, aguardando pelo menos 6h para secagem entre demãos.

• Inicie fazendo os detalhes como rodapés, ralos, tubos emergentes, etc. Em seguida aplique nas áreas maiores.



• Para superfícies trincadas e sujeitas a movimentações, coloque e aperte o reforço Geomax sobre a primeira demão ainda fresca.

• Sempre que julgar necessário acrescente mais demãos ou o reforço Geomax.

• Seca superficialmente em 3h, mas considera-se a secagem total após 48h.

• Não aplicar sob previsão de chuva.

• Use luvas e proteja as superfícies para evitar respingos indesejados.

• Evite contato com os olhos.

Rendimento:

- Lata de 4kg: 3 a 4m²
- Balde de 10kg: 7 a 10m²
- Balde de 20kg: 13 a 20m²

Consumo:

1,0 a 1,5kg/m². Aplicar em no mínimo 3 demãos de 330 a 500g cada

Apresentação:

Solarcril é vendida nas cores branco, terracota, verde e cinza, em baldes de 10 e 20kg, e em latas de 4kg. A cor da tampa da embalagem indica a cor do produto.

Produtos complementares:

Consulte-nos sobre o material Geomax - reforço de não-tecido de poliéster, entre outros.

Armazenagem:

Estocar em local coberto, fresco e seco.



Estas informações são oferecidas em boa fé para sua orientação, baseadas em nosso conhecimento técnico. O resultado do uso de nosso produto depende das condições de preparo de superfície, estocagem e de detalhes da aplicação que estão fora de nosso controle. Não assumimos, portanto, qualquer responsabilidade relativa ao produto e sua aplicação decorrentes de seu uso indevido. Reservamo-nos o direito de alterar tais informações sem aviso prévio.

Para dúvidas ou informações adicionais, procure nosso Departamento Técnico.

Validade: 24 meses - Ind. Uruguuaia



Solar
revestimentos

Importação e Comercialização:

Solar Comércio Importação e Exportação de Produtos para Revestimentos Ltda.

R. Inhangapi, 75 - Vila Zelina
03141-080 - São Paulo / SP
Fone: +11 2346-3888

vendas@solarrevestimentos.com.br
www.solarrevestimentos.com.br